



Specificationer Sylvania LED  
Downlight Start 205 Aluminium Vit  
20W 2150lm 77D - 840 Kallvit |  
Utskärning 205mm - IP54

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer               | 255264                     |
| EAN                         | 5410288303291              |
| Tillverkarkod               | 30329                      |
| Varumärke                   | Sylvania                   |
| Tillverkarens namn          | ST DWNLT 205 IP54 2150 840 |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                       |
| Livslängd (h)               | 100000                     |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x18                        |
| Watt                    | 20W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg                      |
| Spridningsvinkel (grader) | 77                              |
| Lumen (ljusflöde)         | 2150lm                          |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 107.5                           |
| Effektfaktor              | >0.90                           |
| UGR - index               | < 25 - Trappor, hissar & hallar |
| Optisk avskärmning        | Opal                            |
| Produkttyp                | LED Downlight                   |

## Armatur info

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Montering            | Infälld Montering    |
| Kapslingsklass (IP)  | IP54                 |
| Slagtålighet (IK)    | IK07 - 2 Joule       |
| Omgivningstemperatur | -10 till +40         |
| Material             | Aluminium            |
| Armaturens färg      | Vit                  |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt] |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 60  |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|