



Specificationer Noxion LED Panel  
Delta Pro V3 30W 4070lm - 840 Kallvit  
| 120x30cm - UGR <19 - Philips  
Xitanium Drivdon



[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 242015                                                                      |
| EAN                         | 8719157032377                                                               |
| Tillverkarkod               | 8719157032377                                                               |
| Varumärke                   | Noxion                                                                      |
| Tillverkarens namn          | Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 4070lm 4000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.) |
| Budgetlights all-in garanti | 6 år                                                                        |
| Livslängd (h)               | 50000                                                                       |
| Produktserie                | Delta Pro                                                                   |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                    | 30W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Lumen (ljusflöde)   | 4070lm               |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 136                  |
| Kapslingsklass (IP) | IP20                 |
| Slagtålighet (IK)   | IK03 - 0.35 Joule    |
| Anslutning          | PI [push-in-kontakt] |
| Reflektor - yta     | Frostad              |
| Inklusive Driver    | Ja                   |
| Effektfaktor        | >0.90                |
| Produkttyp          | LED Paneler          |

## Armatur info

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montering            | Infälld Montering      |
| UGR - index          | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning   | PS (Polystyren)        |
| Omgivningstemperatur | +10 to +45             |
| Nödbelysning         | Nej                    |
| Armaturens färg      | Vit                    |
| Material             | Aluminium              |
| Färg på hölje        | Vit                    |

## Måttskiss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 120x30cm |
| Längd (mm)        | 1195     |
| Bredd (mm)        | 295      |
| Höjd (mm)         | 10       |

## Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor